

VOLKAN 200

Hogy működik

A VOLKAN 200 egy felültöltésű égető egy különleges oldalra csúszó fedéllel, ezáltal biztosítva szabad hozzáférést és könnyű töltést. Úgy lett tervezve, hogy a kezelő mechanikusan tölthesse meg ezt az égetőt.

Az összes vezérlő gomb távol van a betöltő nyílástól így azok nem sérülnek meg. Az égetőnek sajátos biztonsági rendszere van ami biztosítja a kezelő egészségét és biztonságát. The VOLKAN 200 felfűti az utóégető kamrát a kívánt hőmérsékletre mielőtt az égetendő dolgokat betöltenék. Ismét, hogy a töltés gond mentes legyen.


Az égető nagyon hatékony mivel úgy tervezték, hogy gyorsan felfűtsön, ami az erősebb égőfejeknek és alacsonyabb hő felvételű béléseknek köszönhető. Miután az égetőt feltöltötték, a kívánt hosszúságú programot kiválasztották az égetőt magára hagyhatják, míg az égetendő anyag hamuvá nem válik.

Kevesebb, mint 50kg-os óránkénti teljesítménnyel a VOLKAN 200 a kiskapacitású státuszt kapta, így az engedélyeztetési eljárás egyszerű! A helyileg illetékes Állategészségügyi állomás hozzájárulása szükséges. A VOLKAN 200 egy a hatályos jogszabályoknak megfelelő Telepi Hullaégető, mely egyszerű és hatásos megoldást nyújt az állathullák kezelésére. Mindenben megfelel az EU-szabályozásnak, és lehetővé teszi a termelőknek, hogy törvényes úton,

magas bírságok nélkül tudjanak dolgozni. VOLKAN 200 segítséget nyújt a termelőknek az állati tetemek kezelésében, a biobiztonság irányításában és biztosítja az alacsony költségeket.

Hőmérők és vezérlő elektronikák a készülék alap tartozékai. Ez biztosítja, hogy az utánégető gáz hőmérséklete elérje a 850°C-ot amilyen gyorsan csak lehet. Miután elérte, 850°C -ot az egész égetési ciklus alatt megtartja azt. Ha a hőmérséklet esetleg feljebb emelkedne az egyik vagy mindkét égőfej kikapcsol. Ez jelentős üzemanyag megtakarítást eredményez.

Az égetőnek egy beton alap kell, de optimális mérete miatt a legpraktikusabb helyre telepíthető. 220V és üzemanyag ellátás kiépítése szükséges. 2 méteres kéménnyel.



Specifikációk

Töltési térfogat	0.57m ³ 1.05m (h) x 0.79m(sz) x 0.69m(m)
Töltési tömeg	150 – 200kg
Töltés	Felül
Üzemanyag	Dízelt, LPG, Földgáz, Bio-fuel
Feszültség	230V
Tömeg	2.1 tonna
Méret	2.27m(h) x 1.65m(sz) x 2.95m(m)
Felfűtés	25 perctől
Fogyasztás (Tipikusan)*	LPG: 6 - 8 liter per óra Földgáz: 7 - 9 Nm ³ /óra Dízelt: 6 - 8 liter per óra

*Fogyasztás átlagos égetési ciklus alatt számolva.

Waste Spectrum Environmental Ltd folyamatosan fejleszti a termékeket ezért fenntartja a jogot, hogy a termékeken bejelentés nélkül változtasson.

www.bentleyhungary.hu

Bővebb információért keresse fel irodánkat:
email: hungary@bentleyinstruments.com
telefon: 22-414-100
fax: 22-414-101
mobil: 06-30-625-9329