

XR5000 Mérleg Kijelző



A vezetői döntések egyszerűek lettek

Szerezze meg az állatokra vonatkozó szükséges információk széles körét, amelyek segítenek a helyes döntés meghozatalában. Használja arra, hogy gyorsan azonosítsa a gyengén teljesítő állatokat, optimalizálja a tenyésztési programokat, és az állatok egészségügyi problémáira idejekorán reagáljon.

Tulajdonságok és előnyök

Jegyezze fel, amire szüksége van

Akár 1 millió feljegyzés 1000 mérleget során akár 100 testreszabott információval minden állatra.

Kövesse nyomon a teljesítményt

Egy sor funkciót ajánl az egyes állatok vagy csoportok teljesítményének kiszámolására és megjelenítésére.

Korszerű válogatás

Az állatokat akár 10-féleképpen válogatja, az egyszerű súlyon alapulótól a többszörös kritériumig.

A képernyő mindenféle fényviszonyok mellett leolvasható

A 7" kijelző az egyedülálló transzlektív képernyő technológiával a nappal együttműködik, hogy felülmúlhatatlan láthatóságot és hosszabb akkumulátor élettartamot hozzon létre. Automatikusan átkapcsol a beltéri és kültéri üzemmód között, hogy látható legyen még a legnehezebb fényviszonyok között is.

Bizonyított sebesség

A Tru-Test egyedi Superdamp™ III technológiája gyorsabban beáll a mozgó állat súlyára, mint bármely más kijelző a piacon.

Gyors tájékozódás és információbevitel

A gyorsbillentyűkkel és billentyűzettel elkerülhető a képernyő elhomályosítása piszkos ujjakkal.

Egyszerű és gyors beállítás

Használja az előre meghatározott beállításokat, vagy mentse le kedvenc beállításait, hogy könnyen válthasson az egyes feladatok között. Beépített lépésenkénti utasítások és felugró segítségablakok nyújtanak helyszíni támogatást szükség esetén.

Könnyen átviszi a rögzített információkat

Bárhol is legyen ön, gyorsan át tudja vinni az információt mobil eszközének (Android* vagy Apple*), USB pendrive-jának vagy komputerének (Microsoft Windows*) használatával.

Ellenállóbb, mint valaha

Az új víz-, ütés- és porálló IP67 burkolat gumi ütközőkkel a legújabb robusztus kialakítás, amely farmon használt termékek kialakításának 30 éves tapasztalatán alapul. Az ellenállót még ellenállóbbá tettük.

Hosszú akkumulátor-élettartam

10 óra működési idő a háttérvilágítással, és 13 óra a háttérvilágítást kikapcsolva (nappali fényben).

Csatlakozzon egyéb berendezésekhez

Kapcsolódjon vezeték nélkül vagy vezetékkel egyéb berendezésekhez, mint pl. Elektronikus ID olvasók, automatikus válogatók, vonalkód olvasók stb.

Specifikációk

Általános	
Kijelző	7" napfényben is látható transzlektív LCD
Billentyűzet	Alfanumerikus billentyűzet gyorsbillentyűkkel, QWERTY, numerikus és kurzor billentyűkkel
Vezeték nélküli kommunikáció	<ul style="list-style-type: none">• Bluetooth vezeték nélküli adatátvitel, 1-es osztályú, akár 100 m (300') távolságig• Wi-Fi* (IEEE* 802.11 b/g/n) vezeték nélküli hozzáférési pont interface csak Apple vagy Android mobil eszközökről való csatlakozáshoz
Csatlakozások vezetékes kommunikációhoz	<ul style="list-style-type: none">• USB 2.0 soros A host pendrive-hoz és perifériás eszközökhöz• USB soros Mini-B a számítógéphez való kábelcsatlakozáshoz• Legfeljebb 2 soros port (RS232). Megjegyzés: Az adapterkábel csak opcionális tartozékként szállítják. Lásd a rendelési információkat a két kábeles opcióhoz
Akkumulátor	<ul style="list-style-type: none">• Töltési Idő = 5 óra normál körülmények között• Működési Idő = 10 óra (háttérvilágítás bekapcsolva), 13 óra (a háttérvilágítást kikapcsolva, nappali fényben).
Áram	C16 áramcsatlakozó. Csak a mellékelt hálózati adaptert használja
Mérőrud / cella	<ul style="list-style-type: none">• 2 x Tru-Test szabvány C16 mérőrud/cella konnektor• Akár 8 mérőcellához elegendő áram (mindegyikre 350 Ω)
Mérési pontosság	±1% vagy 2 felbontás (amelyik nagyobb), amikor Tru-Test terhelésérzékelőkkel használja

Fizikai

Méret – Szélesség x Magasság x Mélység	<ul style="list-style-type: none">• Berendezés: 260 x 225 x 65 mm (10 ¼" x 9" x 2 ½")
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Kartondoboz: 450 x 100 x 450 mm (17¾" x 4" x 17¾")
Súlyok	<ul style="list-style-type: none"> • Berendezés: 1.75 kg (4.85 lb) • Kartondoboz: 4.6 kg (10.15 lb)
Környezeti	<ul style="list-style-type: none"> • Víz, por- és ütésálló: IP67 (Vízbe meríthető 1 m-re 30 percig) • Leejtés: 1 m betonra • Üzemi hőmérséklet: -10-től + 40°C (+15-től +105°F) • Tárolási hőmérséklet: -20-től + 35°C (+5-től +95°F)

Kijelző Szoftver Jellemzői	
Mérés	<ul style="list-style-type: none"> • Superdamp™ szoftver • Automatikus nullázás • Automatikus vagy kézi feljegyzés • Mérőrud márká/modell választás • Szélsőérték kalibrálás • Nem átmenés közbeni mérés/walk over weighing (WOW!™)-képes
Kedvenc beállítások	A kedvencek azok a lementett konfigurációk, amelyek megváltoztatják a kijelző beállításait, hogy megfeleljen egy adott célnak. A kijelző néhány tipikus beállítással előre ellátva érkezik. Alternatívaként ön is lementheti saját egyéni beállításait. Új mérlegelés indításakor lehetősége van megváltoztatni kedvenc beállításait.
Feljegyzés és memória	<ul style="list-style-type: none"> • EID kompatibilis az egyéni súlyfeljegyzéshez • 1 millió feljegyzés • 1000 munkamenet fájl • Minden egyes állat számára akár 100 testreszabott információ (a testsúlyon kívül) • Az időt és a dátumot időbélyeggel látja el
Válogatás	<ul style="list-style-type: none"> • Akár 10-irányú válogatás címkékkel • A súly, a súlygyarapodás vagy bármely más egyes kritérium alapján történő válogatás vagy több kritérium használata • Támogatja az automatikus válogatást a soros kábelon keresztül. Ezen kívül a Prattley PAD6 automatikus válogatókhoz a Bluetooth® vezeték nélküli kapcsolat is támogatott
Számítások	<ul style="list-style-type: none"> • Élősúly gyarapodás számítások • Hasított súly • Napok
Az információ megtekintésének módjai	<ul style="list-style-type: none"> • A munkamenet statisztikái • Állati súly összefoglaló és grafikon • Az állatok előzményeinek táblázata • A munkamenet összefoglalása és súlyeloszlási grafikon

Szoftver alkalmazások	
EziLink™	<p>A Tru-Test EziLink szoftverjét a mellékelt USB pendrive tartalmazza (elérhető a tru-test.com weboldalon is)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibilis: Microsoft Windows* 8, 7, Vista, XP (64-bites és 32-bites verzió) • Nem kompatibilis: Apple Mac* OS, Microsoft Windows RT 8, Android* vagy Linux • Alkalmas a kijelzőre és a kijelzőről történő információ átvitelhez és a kijelző szoftver frissítéséhez
Data Link - Android*	<p>A Tru-Test Data Link Android app ingyen letölthető a Google Play* Store Áruházból</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibilis az Android 2.3 vagy újabb verziókkal • Alkalmas a mérlegelési információ megszerzéséhez a kijelzőről és fájlként e-mailben történő küldéséhez • Támogatja a Tru-Test 5000 sorozatot (Wi-Fi* kapcsolat használatával) <p>Megjegyzés: Egyéb Tru-Test eszközök a Bluetooth® interfész használatával támogatottak</p>
Data Link – Apple* iOS	<p>A Tru-Test Data Link Apple iOS app ingyen letölthető az Apple App Store* Áruházból</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kompatibilis az iOS 6 és 7 verziókkal • Alkalmas a mérlegelési információ megszerzéséhez a kijelzőről és fájlként e-mailben történő küldéséhez • Csak a Tru-Test 5000 sorozatú kijelzőket támogatja (Wi-Fi kapcsolat használatával)
Harmadik fél (nem Tru-Test) szoftver	<p>A harmadik fél szoftver közvetlenül kommunikálni tud a berendezéssel USB-n vagy Wi-Fi-n keresztül. A kijelző támogatja az Állat Adatok (Animal Data) interfészt, amely egy nyitott szabvány. Lásd a animaldatainterface.org weboldalt). Részletekért lépjen kapcsolatba a helyi Tru-Test képviselőjével</p>

Rendelési információ

Leírás	A termék képe	Cikkszám	Vonalkód
<p>XR5000 Mérleg Kijelző Tartalmaz: Kemény műanyag hordtáska, Hálózati adapter, USB kábel, USB pendrive, állítható tartószerkezet, EziLink™ komputer szoftver (az USB pendrive-on mellékelve)</p>		<p>823435</p>	<p>9414731416176</p>

Választható kiegészítők			
<p>Kábel USB soros A -Mini B Az indikátorból komputerre csatlakozáshoz</p>		826642	9414731418989
<p>Kábel C16 - 1 DB9 soros Választható kiegészítő egyes soros port biztosítására</p>		818324	9414731408256
<p>Kábel C16 - 2 DB9 soros és '5 V DC' C16 Választható kiegészítő két soros port biztosítására és az egyidejű akkumulátor töltés lehetővé tételére</p>		826638	9414731419016
<p>Áram adapter Hálózati áram adapter és több régiós csatlakozó.</p>		8826639	9414731418972
<p>Állítható rögzítő szerkezet A kijelzőt lapos felületre vagy csőre rögzíti</p>		816641	9414731418996
<p>Kemény műanyag hordtáska Hordtáska csak a kijelzőhöz</p>		824574P	9414731419023
<p>USB pendrive A kijelzőről információ letöltéshez való használatra</p>		826552P	9414731419481