

VOLKAN 500

Hogyan működik

A VOLCAN 500 (SPECTRUM DERWENT II) egy előlről tölthető hullaégető berendezés, amit sertéstenyésztőknek és kisebb vágóhidaknak terveztek. Hatékony, mert hamar eléri a szükséges hőmérsékletet. Az opcionális talicskával és csörlővel a test könnyen behelyezhető az ajtón, miután bent van a hulla a hullaégető, elhamvasztja azt, majd a hamu könnyen eltávolítható. Vezérlése automatikus, a kiválasztott idő után magára hagyható.



Kevesebb, mint 50kg-os óránkénti teljesítménnyel a VOLCAN 500 (SPECTRUM DERWENT II) a kiskapacitású státuszt kapta, így az engedélyeztetési eljárás egyszerű! A helyileg illetékes Állategészségügyi állomás hozzájárulása szükséges. Mindenben megfelel az EU-szabályozásnak.

Hőmérők és vezérlő elektronikák a készülék alap tartozékai. Ezek biztosítják, hogy az utánégető gáz hőmérséklete elérje a 850°C-ot amilyen gyorsan csak lehet és ezt az egész égetési ciklus alatt meg tartsa. Ha a hőmérséklet esetleg feljebb emelkedne az egyik vagy mindkét égőfej kikapcsol. Ez jelentős üzemanyag megtakarítást eredményez. Utóégető rendszere a lehető legkisebb kibocsájtást garantálja. Az égetőnek egy beton alap kell, de optimális mérete miatt a legpraktikusabb helyre telepíthető. 220V és üzemanyag ellátás kiépítése szükséges.

Specifikációk

Töltő tömeg	1.20m ³ 1.9m (h) x 0.9m(sz) x 0.7m(m)
Töltő kapacitás	400 – 500 kg
Töltés módja	Elől
Üzemanyag	Dízel, LPG, Földgáz, Bio-fuel
Feszültség	230 V
Tömeg	3.2 tonna
Méretek	2.6m(h) x 1.75m(sz) x 1.98m(m)
Felfűtés ideje	25 perctől
Fogyasztás (Típusosan)*	LPG: 6 - 8 liter/óra Földgáz: 7 - 9 Nm ³ /óra Dízel: 6 - 8 liter/óra

*Fogyasztás átlagos égetési ciklus alatt számolva.
Waste Spectrum Environmental Ltd folyamatosan fejleszti a termékeket ezért fenntartja a jogot, hogy a termékeken bejelentés nélkül változtasson.

www.bentleyhungary.hu

Bővebb információért keresse fel irodánkat:
email: hungary@bentleyinstruments.com
telefon: 22-414-100
fax: 22-414-101
mobil: 06-30-625-9329